



SINGLE EINBAUCHARGER USB-C™

Erleben Sie die beeindruckende Leistung des Single USB-C™-Chargers mit bis zu 60 W Leistung, der das Laden in Caravans, Booten und Wohnmobilen revolutioniert! Dank der fortschrittlichen USB Power Delivery-Technologie ermöglicht der Charger ein kraftvolles und blitzschnelles Aufladen von Tablets, Notebooks und Smartphones.

Der genial einfache, symmetrische USB-C™-Anschluss dieses Ladegeräts wird zukünftig zum einheitlichen Standard für alle Ladebuchsen – die ideale Plattform für maximalen Ladekomfort!

FEATURES

- Blitzschnelles Laden über USB-C™-Anschluss mit Power Delivery (60 W)
- Intelligentes Fast Charging
- Einfache Installation und Kompatibilität mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal/CBE
- Geeignet für Wandstärken bis 17 mm
- Hohe Sicherheit: Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannungen und hohen Temperaturen
- Wahlweise mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden

SINGLE EINBAUCHARGER USB-C™


VARIANTEN

ARTIKELNUMMER	65580	65579
MODELL	WTS-E 1 C QC 3 PD 60 W + Tyco connector	WTS-E 1 C QC 3 PD 60 W
INSTALLATION	mit Tyco-Stecker Nr. 180908	ohne Stecker
KABELLÄNGE	200 mm	200 mm

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG	60 W
STROM IM STAND-BY-MODUS	≤ 2 mA
EINGANGSNENNSPANNUNG	12–24 V ===
MAßE	Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 55 mm
GEWICHT	30 g
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 bis +70 °C
LAGERTEMPERATUR	-40 bis +90 °C
KOMPATIBEL	mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Notebooks
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN	CE, UKCA EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 RoHS, REACH ECE-R10 Type Approval FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLUSS UND SCHNELLLADETECHNIK

	USB-C™  Reversible Connector	
GESAMTLEISTUNG	5,0 V === max. 3,0 A (15 W) 9,0 V === max. 2,0 A (27 W) 12,0 V === max. 3,0 A (36 W) 15,0 V === max. 3,0 A (45 W) 20,0 V === max. 3,0 A (60 W)	
SCHNELLLADETECHNIK	PD 3.0 PPS BC1.2 QC 5 QC 4+ QC 3+ QC 3.0 QC 2.0 FCP AFC UFCS	
LEBENSDAUER IN EIN- UND AUSSTECKZYKLEN	ca. 10.000	

